

ცეცხლმაქრების ტექნიკური დახასიათება

ფხვნილოვანი ხელის ცეცხლმაქრები									
მარკა ОП-1 (ნ)	ტევადობა 1,3წლ.	ცეცხლმაქრი ნივთიერების რაოდენობა 1,0კგ.	ცეცხლის ჩაქრობის შესაძლებლობები, (ფართი) 1А;13В,(0,40)	სამუშაო წნევა, МПа (кгс/см²) ტ=20±5Gგ 1,17(12)	ცეცხლმაქრი ნივთიერების გამოსვლის დრო 5წმ.	ჭაფლის სიგრძე 3მ.	გაბარიტული ზომები 310X110X105	მასა 2,5კგ.	ექსპლუატაციის ტემპერატურის დიაპაზონი - 20...+50 °C
ОП-1(з)	1,35	1	1А;13В,(0,40)	1,57(16)	6	3	280x112x115	2,8	-40...+50°C
ОП-2(з)	2,1	1,5	1А;34В,(1,10)	1,57(16)	5	3	325x150x130	3,5	-40...+50TJ
ОП-3(з)	3,48	2,3	2А;55В,(1,75)	1,57(16)	5	3	428x160x140	4,7	-40...+50°C
ОП-5(б)	6	5	2А;55В,(1,75)	1,17(12)	8	3,5	480x300x245	11	-20...+50°C
ОП-5(г)	5	3,7	2А;55В,(1,75)	0,8...1,2 (8...12)	8	3,5	480x250x220	6,8	-40...+50сС
ОП-5(з)	5	3,7	2А;89В,(2,80)	1,57(16)	6	3,5	450x320x300	6,8	-40...+50°C
ОП-6(б)	7,2	6	3А;89В,(2,80)	1,17(12)	8	3,5	600x320x300	12,5	-20...+50°C
ОП-6(з)	8,6	6	3А;89ВВ,(2,80)	1,57(16)	6	3,5	500x350x355	11,5	-40...+50GС
ОП-9(б)	10,8	9	4А;144В,(4,50)	1,17(12)	10	4,5	628x355x350	20	-20...+50°C
ОП-9(з)	12,2	9	4А;144В,(4,50)	1,57(16)	15	4,5	545x340x350	17	-40...+50°C
ОП-10(б)	12	10	4А;144В,(4,50)	1,17(12)	10	4,5	653x355x350	20	-20...+50°C
ОП-Ю(г)	10	7,4	4А;144В,(4,50)	0,8.1,2 (8...12)	10	4,5	700x250x220	15,5	-40...+50"C
ОП-10(3)	10	7,4	4А;144В,(4,50)	1,57(16)	10	4,5	628x350x355	13	-40...+50"C
ОП-12(б)	14,25	12	4А;144В,(4,50)	1,17(12)	15	4,5	780x355x350	24	-20...+50°C
ОП-12(3)	16,3	12	4А;144В,(4,50)	1,57(16)	15	4,5	590x350x355	18	-40...+50°C

ფხვნილოვანი გადასატანი ცეცხლმაქრები

მარკა	ტევადობა 29,1 ლ	ცეცხლმაქრი ნივთიერების რაოდენობა კგ.	ცეცხლის ჩაქრობის შესაძლებლობები (ფა რთი, M3)	სამუშაო წნევა, МПа (кгс/см²) ტ=20+5°С	ცეცხლმაქრი ნივთიერების გამოსვლის დრო წმ	ჭაღლის სიგრძე მ.	გაბარიტული ზომები მმ.	მასა, 41 55კგ.	ექსპლუატაციის ტემპერატურის დიაპაზონი
ОП-20(3)		20	6A;233B,(7,32)	1,17(12)	20	6 6	800x430x360 990x430x360		-40...+50°C
ОП-30(3)	43	30	6A;233B,(7,32)	1,17(12)	25				-40...+50°C
ОП-50(6)	61,5	50	6A;233B,(7,32)	1,17(12)	20	6	950x660x440	100	-20...+50°C
ОП-50(3)	61,5	42,5	6A;233B,(7,32)	1,17(12)	20	6	1020x460x480	85	-40...+50°C
ОП-50(3) офисный	50	42,5	6A;233B,(7,32)	1,17(12)	20	6	800x660x520	80	-40...+50°C
ОП-100(3)	100	72	10A;233B-2,(8,64)	1,17(12)	30	6	1090x640x630	122	-40...+50°C
ОПС-250(6)	287	250	-	1,17(12)			1010x1390x1030	320	-20...+50°C
ОП-250(6)-0	287	250	-	1,17(12)	-	-	1650x3060x1590	550	-20...+50°C

სტაციონალური ავტომატური ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრები

მარკა	ცეცხლმაქრი ნივთიერების რაოდენობა კგ.	ცეცხლის ჩაქრობის შესაძლებლობები, (ფართობი მ ²)	სამუშაო წნევა, МПа (кгс/см ²) 1=20±5°C	ცეცხლმაქრი ნივთიერების გამოსვლის დრო წმ	გაბარიტული ზომები მმ.	მასა კგ.	ექსპლუატაციის ტემპერატურის დიაპაზონი
ОПА-2(з)	2	2А;21В,(0,65)	1,6(16)	5	375x180x180	4,4	-40...+50°C
ОПА-3(з)	3	2А;34В,(1,10)	1,6(16)	5	435x180x180	5,7	-40...+50°C
ОПА-4(з)	4	2А;55В,(1,75)	1,6(16)	5	487x180x180	7,2	-40...+50°C
ОПА-6(з)	6	3А;89В,(2,80)	1,6(16)	5	605x180x180	10,5	-40...+50°C

ნახშირორჟანგოვანი ხელის ცეცხლმაქრები

მარკა	ტევადობა ლ	გადასატვირთი მასა კგ.	ცეცხლის ჩაქრობის შესაძლებლობები (ფართობი, მ ²)	ცეცხლმაქრი ნივთიერების გამოსვლის დრო წმ	გაბარიტული ზომები მმ.	მასა კგ.	ექსპლუატაციის ტემპერატურის დიაპაზონი
OV-1	1,4	1,0	13B,(0,40)	8	315x220x220	4,5	-40...+50°C
OY-2	3	2	21B,(0,65)	10	510x220x220	7,5	-40...+50°C
OY-3	5	3,5	34B,(1.10)	10	780x520x230	13,5	-40...+50°C
OY-3	4,3	3,0	34B,(1,10)	10	490x220x240	13,4	-40...+50°C
OY-4	6	4	34B,(1,10)	10	820x520x230	14,5	-40...+50°C
OY-8	8	5,6	55B,(1,75)	15	790x165x220	18	-40...+50°C
OY-8-01 офисный	8	5,6	55B,(1,75)	15	800x220x240	18	-40...+50°C
OY-8 ранцевый	8	40334	55B,(1,75)	15	760x250x160	20	-40...+50°C

ნახშირორქანგოვანი გადასატანი ცეცხლმაქრები

მარკა	ტევადობა ტ.	გადასატენი მასა კგ.	ცეცხლის ჩაქრობის შესაძლებლობა ი, (ფართი M ²)	ცეცხლმაქრი ნივთიერების გამოსვლის დრო წმ	გაბარიტული მასა, ზომები კგ. მმ.		ექსპლუატაციის ტემპერატურის დიაპაზონი
ОУ-10	10	7	55B,(1,75)		1200x370x470	30	-20...+50°C
ОУ-10 (офисный)	10	7	55B,(1,75)	15	1200x240x215	30	-20...+50°C
ОУ-12	2x6	8,4	55B,(1,75)	15	850x400x300	36	-20...+50°C
ОУ-16	2x8	1,2	55B,(1,75)	15	1000x400x370	42	-20...+50°C
ОУ-20	2x10	14	55B,(1,75)	15	1200x370x410	60	-20...+50°C
ОУ-20-1 (офисный)	2x10	14	55B,(1,75)	15	1220x380x340	60	~20...+50°C
ОУ-25	25	17,5	55B,(1,75)	15	1140x400x480	73	~20...+50°C
ОУ-30	3x10	21	55B,(1,75)	15	1140x400x480	85	-20...+50°C
ОУ-40	40	28	89B,(2,80)	15	700x1550x400	120	-20...+50°C
ОУ-80	2x40	56	144B,(4,50)	30	950x1700x760	225	-20...+50°C

ჰაერ-ქაფოვანი ცეცხლმაქრები

ტექვადობის მარკა	ცეცხლმაქრი ნივთიერების რაოდენობა ლ.	ცეცხლის ჩაქრობის შესაძლებლობები, (ფართობი მ ²)	სამუშაო წნევა, МПа (кгс/см ²) ტ=20±5°C	ცეცხლმაქრი ნივთიერების გამოსვლის დრო, ქველის სიღრმე, გაბარიტული ზომები სმ.მმ.		მასა კგ.	ექსპლუატაციის ტემპერატურის დიაპაზონი
ОВП(Н,С)-4(з) 4,6	4	1А,34В,(1,10)	1,57(16)	20	3 410x340x310	7,4	+5...+50°C
ОВП(Н,С)-8(3) 9,2	8	2А,55В,(1,75)	1,57(16)	30	510x340x310	13,5	+5...+50°C
ОВП(Н,С)-10(6) 12,1	10	3А,89В,(2,80)	1,176(12)	40	4,5 660x220x260	18,5	+5...+50°C
ОВП(С)-45(6) 52	45	4А,144В,(4,5)	1,47(15)	40	4 670x520x400	80	+5...+50°C
ОВП(Н,С)-50(з)" 61,5	42,5	4А,144В,(4,5)	1,176(12)	40	4 890x515x470	85	+5...+50°C
ОВП(Н,С)-50(6) 61,5	45	4А,144В,(4,5)	1,176(12)	40	850x630x440	86	+5...+50°C
ОВП(Н,С)-100(з) 100	85	6А,233В,(7,32)	1,176(12)	60	4 1090x820x660	135	+5...+50°C
ОВП(Н,С)-100(6) 100	85	6А,233В,(7,32)	1,176(12)	60	4 1100x820x680	180	+5...+50°C
ОВП(С)-135(6) 150	135	6А,233В,(7,32)	1,47(15)	210	4 1230x800x580	240	+5...+50°C